


ECOSYS MA2100cfx e ECOSYS MA2100cwfX:

Un classico, ridefinito

Con i nuovi ECOSYS MA2100cfx e ECOSYS MA2100cwfX, abbiamo concepito dei dispositivi versatili e in linea con le nuove esigenze di lavoro. Questi sistemi A4 compatti e altamente affidabili combinano il meglio della tecnologia ECOSYS Kyocera e soddisfano le necessità di spazi di lavoro più esigenti, siano essi in ufficio o in luoghi diversi.



ECOSYS MA2100cfx / MA2100cwfX

Fino a 21 pagine al minuto

Stampa da Mobile e Scansione

Opzioni EcoPrint e modalità silenziosa

Wireless e Wi-Fi Direct

GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Colore
Pannello di controllo: display LCD a 5 linee
Velocità motore: fino a 21 pagine A4 al minuto a colori e B/N
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi stampa a velocità ridotta, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9,600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione/copia)
Ciclo di lavoro di stampa: Max. 65.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: massimo 32 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 11/12,5 secondi in B/N-colore
Tempo di uscita prima copia: massimo 10/12 secondi in B/N-colore
Processore: 800MHZ
Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB
Interfacce standard:
 ECOSYS MA2100cfx: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot per SD/SDHC-Card (opzionale)
 ECOSYS MA2100cwf: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, Slot per SD/SDHC-Card (opzionale)
Dimensioni (L x P x H) unità principale: 417 x 429 x 495 mm
Peso: unità principale circa 26 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
 Copia/Stampa: 345 W
 Modo Pronto: 41 W
 Modo a riposo: 1 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
 Copia/Stampa B/N-colore: 48/48 dB(A) LpA
 Modo Pronto/Standby: 30 dB(A) LpA
 Modo a riposo: molto basso, non misurabile
Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE
 Questa unità è prodotta secondo lo standard di qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA
 Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 50 fogli; 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x148 mm-216 x356 mm) cassetto universale da 250 fogli: 60 -163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x148 - 216 x 356 mm). Capacità massima in ingresso con accessori opzionali: 550 fogli
Fronte-retro standard: stampa fronte-retro: 60 -120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentatore di originali: 50 fogli, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x148 mm a 216 x356 mm)
Capacità carta in uscita: max. 150 fogli a faccia in giù con completo rilevamento carta

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.8 o successive, Unix, Linux
Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di *checksum* e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PC e altri codici a barre sono disponibili come opzione)

FUNZIONI COPIA

Formato max. originali: A4/Legal
Copia continua: 1-999
Escursione zoom: 25-400 % con incrementi dell'1%
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 riduzioni/5 ingrandimenti
Modo esposizione: manuale 9 passaggi
Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato
Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio per colore)
Funzioni: Modo Colore Automatico, Una scansione-molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, Copia carta d'identità, Stampa prioritaria, programma, scansione continua, cambio automatico del cassetto, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE

Funzioni: Scan-to-e-mail (SMTP). Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB. network). WSD (WIA) scan (USB. network)
Velocità di scansione: 30 ipm (300 dpi, A4, b/w), 23 ipm (300 dpi, A4, colore)
Formato max. scansione: A4, Legal
Volume di scansione: 830 pagine al mese
Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo leggero, Testo (per OCR)
Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF/A, PDF alla compressione, PDF criptato, JPEG, XPS
Metodo di compressione: MMR/PEG
Funzioni: rubrica integrata, supporto Active directory, trasferimento dati crittografato, salta pagine bianche

FUNZIONI FAX

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: max. 33,6 kbps
Velocità trasmissione: massimo 3 secondi
Velocità scansione: massimo 2 sec/foglio
Rubrica: 100 voci
Densità scansione:
 Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi
 Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Formato massimo originale: A4, Legal
Metodo di compressione: BIG, MMR, MR, MH
Funzioni: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, polling trasmissione e ricezione, volume di scansione 830 pagine al mese

CONSUMABILI

Durata media del toner conformemente alla ISO/IEC 19798
TK-5440K Toner-Kit: toner nero per 2.800 pagine A4
TK-5430K Toner-Kit: toner nero per 1.250 pagine A4
TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y Toner-Kit: toner ciano, magenta, giallo per 2.400 pagine A4
TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y Toner-Kit: toner ciano, magenta, giallo per 1.250 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5110 alimentatore carta: 250 fogli; 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm-216 x 356 mm)
Upgrade memoria: MM3-1GB: 1,024 MB, MM3-512MB: 512MB
UG-33: supporto ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): è disponibile il supporto per varie tipologie di autenticazione CB-510-B: mobiletto in legno

GARANZIA

1 anno di garanzia** di serie. KYOCERA garantisce tamburo e developer per 3 anni o massimo 100.000 pagine A4 (a seconda di quale situazione si verifichi prima), a condizione che la stampante venga usata e gestita come da istruzioni di manutenzione. Estensione della garanzia in loco fino a 5 anni per stampante e accessori opzionali.



Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver sono marchi di Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Mopria è un marchio di Mopria Alliance, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. –
 Via Monfalcone, 15
 20132 MILANO (MI) – ITALIA
 Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it



Business Partner Kyocera

kyoceradocumentsolutions.it